

**Drehstrom - Asynchronmotoren mit Käfigläufer**  
**B3 - IP23 - 400/690 V - 50 Hz - 3 x PTC (Kaltleiter)**

<b>2p = 4</b>		<b>50 Hz</b>			<b>1.500 1/min.</b>	
Leistung kW	Typ	Baugröße	Polzahl 2p =	Drehzahl 1/min.	Nennstrom bei 400 V A	Gewicht kg
22	<b>6AOJ 184-04</b>	180 M	4	1.457	41,00	170,0
30	<b>6AOJ 187-04</b>	180 L	4	1.457	56,00	195,0
37	<b>6AOJ 204-04</b>	200 M	4	1.460	68,00	215,0
45	<b>6AOJ 207-04</b>	200 L	4	1.460	81,00	235,0
55	<b>6AOJ 224-04</b>	225 M	4	1.467	100,00	285,0
75	<b>6AOJ 251-04</b>	250 S	4	1.470	134,00	375,0
90	<b>6AOJ 254-04</b>	250 M	4	1.472	158,00	420,0
110	<b>6AOJ 281-04</b>	280 S	4	1.475	194,00	540,0
132	<b>6AOJ 284-04</b>	280 M	4	1.475	233,00	600,0
160	<b>6AOJ 311-04</b>	315 S	4	1.477	281,00	755,0
200	<b>6AOJ 314-04</b>	315 M	4	1.477	351,00	825,0
250	<b>6AOJ 315-04</b>	315 M	4	1.477	436,00	900,0
315	<b>6AOJ 317-04</b>	315 L	4	1.480	544,00	915,0
400	<b>6AOJ 318-04</b>	315 L	4	1.480	691,00	970,0
450	<b>6AOJ 319-04</b>	315 K	4	1.480	760,00	1.105,0

Die Lage des Klemmkastens ist in Normausführung oben.  
 Klemmkasten rechts oder links auf Anfrage.