

Drehstrom - Asynchronmotoren mit Käfigläufer
B3/B5 - IP23 - 400/690 V - 50 Hz - 3 x PTC (Kaltleiter)

2p = 2		50 Hz			3.000 1/min.	
Leistung kW	Typ	Baugröße	Polzahl 2p =	Drehzahl 1/min.	Nennstrom bei 400 V A	Gewicht kg
30	6AOJ 184-02	180 M	2	2.955	55,00	196,0
37	6AOJ 187-02	180 L	2	2.955	67,00	207,0
45	6AOJ 204-02	200 M	2	2.957	81,00	228,0
55	6AOJ 207-02	200 L	2	2.957	97,00	243,0
75	6AOJ 224-02	225 M	2	2.957	130,00	316,0
90	6AOJ 251-02	250 S	2	2.960	156,00	416,0
110	6AOJ 254-02	250 M	2	2.960	188,00	436,0
132	6AOJ 284-02	280 M	2	2.965	226,00	630,0
160	6AOJ 311-02	315 S	2	2.970	274,00	750,0
200	6AOJ 314-02	315 M	2	2.972	342,00	785,0
250	6AOJ 315-02	315 M	2	2.972	427,00	830,0
315	6AOJ 317-02	315 L	2	2.975	538,00	970,0
400	6AOJ 318-02	315 L	2	2.975	682,00	1.075,0
450	6AOJ 319-02	315 K	2	2.975	759,00	1.095,0

Die Lage des Klemmkastens ist in Normausführung oben.
Klemmkasten rechts oder links auf Anfrage.