

Drehstrom - Asynchronmotoren mit Käfigläufer
B3/B5 - IP23 - 400/690 V - 50 Hz - 3 x PTC (Kaltleiter)

2p = 4		50 Hz			1.500 1/min.	
Leistung kW	Typ	Baugröße	Polzahl 2p =	Drehzahl 1/min.	Nennstrom bei 400 V A	Gewicht kg
22	6AOJ 184-04	180 M	4	1.457	41,00	170,0
30	6AOJ 187-04	180 L	4	1.457	56,00	206,0
37	6AOJ 204-04	200 M	4	1.460	68,00	233,0
45	6AOJ 207-04	200 L	4	1.460	81,00	253,0
55	6AOJ 224-04	225 M	4	1.467	100,00	311,0
75	6AOJ 251-04	250 S	4	1.470	134,00	375,0
90	6AOJ 254-04	250 M	4	1.472	158,00	466,0
110	6AOJ 281-04	280 S	4	1.475	194,00	585,0
132	6AOJ 284-04	280 M	4	1.475	233,00	645,0
160	6AOJ 311-04	315 S	4	1.477	281,00	755,0
200	6AOJ 314-04	315 M	4	1.477	351,00	825,0
250	6AOJ 315-04	315 M	4	1.477	436,00	900,0
315	6AOJ 317-04	315 L	4	1.480	544,00	915,0
400	6AOJ 318-04	315 L	4	1.480	691,00	970,0
450	6AOJ 319-04	315 K	4	1.480	760,00	1.105,0

Die Lage des Klemmkastens ist in Normausführung oben.
Klemmkasten rechts oder links auf Anfrage.